




ТВЕРДОМЕРЫ РОКВЕЛЛА

QNESS 150 RCS

QNESS 60 / 150 RCS

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Сверхбыстрый цикл измерения - до 2 с
- | Ультрасовременные технологии, инновационный дизайн
- | Инновационный контроллер Siemens S7
- | Сенсорный дисплей 4" от Siemens
- | Подсветка рабочей зоны
- | Вывод данных через интерфейс RS232
- | Доступны 2 метода: HRC или HBT 2,5/62,5 (другие по запросу)
- | Безлюфтовые направляющие для шпинделя на роликовых подшипниках
- | Может быть интегрирован в производственную линию для автоматизации



QNESS 60 / 150 RCS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод измерения	Qness 150 RCS: HRC Qness 60 RCS: HBT 2.5
Диапазон испытательных нагрузок	Qness 150 RCS: 150 kg (1471.5 N) Qness 60 RCS: 62.5 kg (613.1 N)
Регулировка тестовой высоты	Ручное колесо
Тестовое пространство по вертикали по горизонтали	180 мм / 180 мм
Предметный столик	ø 100 мм
Вес базовой машины	120 кг

Внешние интерфейсы	1 x RS232 C, 1 x RJ45 (Ethernet)
Электропитание	230~1/N/PE, 110~1/N/PE
Максимальная потребляемая мощность	~ 360 Вт
Аксессуары и опции	
Общие	Индентор (Роквелл, Бринелль)
Решение для встраивания в технологическую линию	по согласованию
Опции	Приборы и предметные столики под заказ, высокоскоростные шины данных, лампы-индикаторы результата, проблесковые огни

www.qatm.com/q150rcs

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА